

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-135948

(43)Date of publication of application : 13.05.2004

(51)Int.Cl.

A45D 33/18

B65D 51/24

(21)Application number : 2002-304683

(71)Applicant : YOSHIDA INDUSTRY CO LTD

(22)Date of filing : 18.10.2002


(72)Inventor : YUZUHARA YUKITOMO

(54) COSMETIC CONTAINER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cosmetic container capable of meeting a request to prevent a decorated part from being partly peeled off or falling off a container body or a lid body, and capable of enhancing the flexibility to allow a purchaser to select the outer appearance as the purchaser likes.

SOLUTION: The cosmetic container comprises the container body and the lid body 6 for opening/closing the container body. The cosmetic container also has an elastically deformable interchangeable cover 7 mounted and superposed on the lid body to cover the lid body, a slide engagement part consisting of a sliding rib 16 and a sliding groove 22 mounted between the lid body and the interchangeable cover to slidably engage the interchangeable cover with the lid body, a lock part consisting of a lock piece 18 and a lock projection 26 mounted between the lid body and the interchangeable cover to lock the slid interchangeable cover on the lid body, and a recess part 24 mounted on the lid body for allowing the elastic deformation of the interchangeable cover to detach the replaceable cover from the lock part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

JP 2004-135948 A 2004.5.13

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-135948

(P2004-135948A)

(43) 公開日 平成16年5月13日(2004.5.13)

(51) Int. Cl.⁷

F 1

アーアコード (番号)

A 4 5 D 33/18

A 4 5 D 33/18

A

3 E O 8 4

B 6 5 D 51/24

B 6 5 D 51/24

D

審査請求 未請求 請求項の頁 2 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号

特開2002-304883 (P2002-304883)

(22) 出願日

平成14年10月18日(2002.10.18)

(71) 出願人

000160223

吉田工業株式会社

東京都豊田區立花5丁目29番10号

(74) 代理人

100094042

弁護士 野木 知

(74) 代理人

100071283

弁護士 一色 健輔

(72) 発明者

健原 幸雄

東京都豊田區立花5丁目29番10号 吉

田工業株式会社内

Fターム (参考)

3B084 AA05 AA14 AA21 AB09 BA02

CA03 CC03 DA03 DB13 DB18

DC03 FA06 FCD4 GA06 GB06

JA19

(54) 【発明の名称】 化粧料容器


(57) 【要約】

【課題】 加飾部分が容器本体や蓋体から部分的にでも割れたり、また脱落したりすることがないという要請に応え、かつまた購買者が好みに応じて外観を選みことのできる自由度を高めることが可能な化粧料容器を提供する。

【解決手段】 容器本体とこれを開閉する蓋体6とを有する化粧料容器において、蓋体にこれを覆って交換可能に重ね合わせて装着される弾性変形可能な交換用カバー7と、蓋体と交換用カバーとの間に設けられ、蓋体に交換用カバーをスライド自在に係合させる。スライド用リブ18とスライド用溝22からなるスライド係合部と、蓋体と交換用カバーとの間に設けられ、当該蓋体に、スライドされる交換用カバーを停止する。停止片18と停止突起26とからなる停止部と、蓋体に設けられ、交換用カバーを停止部から離脱させるために交換用カバーの弾性変形を許容する窪み部24とを備えた。

【選択図】

図2



(2)

JP 2004-135948 A 2004.5.13

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

容器本体とこれを開閉する蓋体とを有する化粧料容器において、上記蓋体および上記容器本体の少なくともいずれか一方に、これらを覆って交換可能に重ね合わせて装着される弾性変形可能な交換用カバーと、上記蓋体もしくは上記容器本体と上記交換用カバーとの間に設けられ、これら蓋体もしくは容器本体に該交換用カバーをスライド自在に係合させるスライド係合部と、上記蓋体もしくは上記容器本体と上記交換用カバーとの間に設けられ、当該蓋体もしくは容器本体に、スライドされる該交換用カバーを係止する係止部と、上記蓋体もしくは上記容器本体に設けられ、上記交換用カバーを上記係止部から脱脱させるために該交換用カバーの弾性変形を許容する窪み部とを備えたことを特徴とする化粧料容器。

【請求項 2】

前記蓋体もしくは前記容器本体と前記交換用カバーとの間には、該交換用カバーを当該蓋体もしくは容器本体に保持する保持部が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の化粧料容器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、加飾部分が容器本体や蓋体から部分的にでも剥がれたり、また脱落したりすることがないという要請に応えることができ、かつまた購買者が好みに応じて外観を選ぶことができる自由度を高めることが可能な化粧料容器に関する。

【0002】

【従来の技術】

一般に化粧料容器は、化粧料を収納する容器本体と、この容器本体を開いたり閉じたりする蓋体とを備えて構成されている。そして化粧料容器の外観をなすこれら容器本体や蓋体に対しては、そのデザイン性を高めるために、従来からさまざまな方法によって加飾が施されている。例えば、スパッタリングなどによって表面処理を行ったり、転写シートを用いて文字や模様などを転写したり、あるいは模様などを付した上に透明・半透明の層を重ねたりするなどして、容器本体や蓋体に装飾を施すようにしていた。

【0003】

なお、本願出願人は、関連する先行出願として、特願 2001-249000 を出願している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来の化粧料容器にあっては、製品としての化粧料容器を高級感溢れる高い品質で提供するという目的で、加飾部分が容器本体や蓋体から部分的にでも剥がれたり、また脱落したりすることがないように、上記いずれの加飾方法にあっても、容器本体や蓋体に対し加飾部分が一体不可分となるように互いに分離不能に一体的に形成しなければならないという要請があった。

【0005】

このような要請は反面、化粧料容器の外観が生産者の選定したデザインに限定されることを意味し、購買者が化粧料容器の意匠的外観を、好みに応じて自由に選べるようにすることを妨げていた。このため、購買者は気に入ったデザインの化粧料容器を見つけることができず、これが買い控えの一因になっていたと考えられる。

【0006】

本発明は上記従来の課題に鑑みて創案されたものであって、加飾部分が容器本体や蓋体から部分的にでも剥がれたり、また脱落したりすることがないという要請に応えることができ、かつまた購買者が好みに応じて外観を選ぶことができる自由度を高めることが可能な化粧料容器を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明にかかる化粧料容器は、容器本体とこれを開閉する蓋体とを有する化粧料容器において、上記蓋体および上記容器本体の少なくともいずれか一方に、これらを覆って交換可能に重ね合わせて装着される弾性変形可能な交換用カバーと、上記蓋体もしくは上記容器本体と上記交換用カバーとの間に設けられ、これら蓋体もしくは容器本体に該交換用カバーを上記係止部から離脱させるために該交換用カバーの弾性変形を許容する窪み部とを備えたことを特徴とする。これにより、加飾部分が容器本体や蓋体から部分的にでも剥がれたり、また脱着したりすることがないという要請に応えることができ、かつまた購買者が好みに応じて外観を選ぶことができる自由度を高めることが可能となる。

【0008】

また、前記蓋体もしくは前記容器本体と前記交換用カバーとの間には、該交換用カバーを当該蓋体もしくは容器本体に保持する保持部が設けられていることを特徴とする。これにより、蓋体もしくは容器本体に係止されるスライド自在な交換用カバーを固定的にしっかりと蓋体に保持することが可能となる。

【0009】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明にかかる化粧料容器の好適な一実施形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。本実施形態にかかる化粧料容器 1 は図 1～図 5 に示すように、収納凹部 2 が形成された皿状の合成樹脂製容器本体 3 と、容器本体 3 の前後長さ方向後端にヒンジ 4 を介して上下方向へ回動自在に連結されて容器本体 3 を開閉するとともに、容器本体 3 の前端にフック 5 を介して係脱自在に係合されて当該容器本体 3 の閉止状態を維持する板状の合成樹脂製の蓋体 6 と、蓋体 6 および容器本体 3 の少なくともいずれか一方、即ち例にあっては蓋体 6 に着脱自在に重ね合わせて装着され、交換可能に蓋体 6 を覆う弾性変形可能な板状の合成樹脂製の交換用カバー 7 とから主に構成される。

【0010】

交換用カバー 7 の材質は合成樹脂製に限らず、金属製であってもよい。また、交換用カバー 7 は容器本体 3 を覆って設けられてもよく、また蓋体 6 および容器本体 3 の双方に設けられてもよい。図示例にあっては、これら容器本体 3、蓋体 6、並びに交換用カバー 7 は平面外形輪郭が矩形状に形成されているけれども、多角形状や円形状であってもよい。蓋体 6 の裏面には、鏡 8 が取り付けられている。

【0011】

フック 5 は、容器本体 3 の前端に形成された凹所 9 内に突設されたフック用突起 10 と、蓋体 6 の前端から垂下されてフック用突起 10 に係脱自在に係合されるフック片 11 とから構成される。またヒンジ 4 は、容器本体 3 の後端から一対突設されたヒンジ片 12 間に、蓋体 6 の後端から垂下させたヒンジブロック 13 が挟み込まれ、これらヒンジブロック 13 からヒンジ片 12 にわたって、容器本体 3 の左右幅方向にヒンジピン 14 が挿入されることで構成される。

【0012】

交換用カバー 7 は、化粧料容器 1、本実施形態にあっては蓋体 6 の意匠的外観を購買者が好みに応じて自由に選べるように、各種のさまざまな加飾が施されたものが用意されるようになっている。これら交換用カバー 7 に施される加飾部分は、部分的にでも剥がれたり、また脱着したりすることがないように、交換用カバー 7 に対し、一般周知の方法によって一体不分に分離不能に一体的に形成される。

【0013】

さらに詳細に説明すると、交換用カバー 7 は、後端を除いて、その周縁から蓋体 6 に向かって垂下させて垂下部 15 が形成される。垂下部 15 のうち、交換用カバー 7 の左右幅方向の一対の垂下部 15 にはそれぞれ、交換用カバー 7 の前後方向に沿って相当の長さでか

(4)

JP 2004-135948 A 2004.5.13

つ内側に突出させて、スライド用リブ 16 が形成される。交換用カバー 7 前端的垂下部 15 には、交換用カバー 7 の幅方向に適宜間隔を隔ててかつ内側に突出させて、2 つの保持突起 17 が形成される。

【0014】

また交換用カバー 7 には、その後端から後方へ突出させて、係止片 18 が形成される。係止片 18 の先端には、上向き凸部 19 が形成される。そして交換用カバー 7 は、前端的および左右の垂下部 15 によって、係止片 18 を備えた後端周辺が蓋体 6 に向かって十分に弾性変形できるようにしている。

【0015】

他方、相当の厚さで板状に形成された蓋体 6 には、後端を除いて、その外周壁 6a 下端から水平方向外方へ突出させて、交換用カバー 7 の垂下部 15 が載置される窪部 20 が形成される。また蓋体 6 の後端には、蓋体 6 の幅方向へ左右の窪部 20 間にわたって、蓋体 6 の上面 6b から上方へ突出する膨出部 21 が形成され、この膨出部 21 には交換用カバー 7 の後端が当接されるようになっている。同様にして、蓋体 6 前端的の外周壁 6a には、交換用カバー 7 前端的垂下部 15 が当接されるようになっている。

【0016】

外周壁 6a のうち、蓋体 6 の左右幅方向の一对の外周壁 6a にはそれぞれ、蓋体 6 の前端から後方へ向かって相当の長さでかつ内側に窪ませて、スライド用リブ 16 が挿抜自在に挿入されるスライド用溝 22 が形成され、これらスライド用溝 22 およびスライド用リブ 16 によって、蓋体 6 と交換用カバー 7 との間に、蓋体 6 に対して交換用カバー 7 をスライド自在に係合させるスライド係合部が設けられるようになっている。そしてスライド用リブ 16 は、蓋体 6 の前端からスライド用溝 22 に挿入されて、蓋体 6 の前後方向にスライドされる。これらスライド用リブ 16 とスライド用溝 22 とは、上下方向に互いに抜脱不能にかつ前後方向へスライド可能に、角付けされた出隅と入隅の間隔をもって係合される。

【0017】

また蓋体 6 前端的の外周壁 6a には、交換用カバー 7 の保持突起 17 と対応する箇所、内側へ窪ませて、当該保持突起 17 が挿抜自在に挿入される保持溝 23 が形成され、これら保持溝 23 と保持突起 17 とによって、蓋体 6 と交換用カバー 7 との間に、交換用カバー 7 を蓋体 6 に保持する保持部が設けられるようになっている。これら保持突起 17 と保持溝 23 においても、上下方向に互いに抜脱不能にかつ前後方向へ係脱自在に、角付けされた出隅と入隅の間隔をもって係合される。そして、保持突起 17 は、交換用カバー 7 前端的垂下部 15 が蓋体 6 前端的の外周壁 6a に当接されることに応じて、保持溝 23 と係脱自在に係合される。

【0018】

さらに蓋体 6 には、交換用カバー 7 に面するその上面 6b の膨出部 21 側に窪み部 24 が形成されるとともに、ヒンジブロック 13 の幅方向中央部にその下端から膨出部 21 にわたって、当該ヒンジブロック 13 の背面部 13a を残して一連に、窪み部 24 と連通される縦溝 25 が形成される。そして窪み部 24 に向かって開放された縦溝 25 の上端には、膨出部 21 の頂面から下向きに突出させて係止突起 26 が設けられ、これら係止突起 26 および上記係止片 18 によって、蓋体 6 と交換用カバー 7 との間に、スライドされる当該交換用カバー 7 を蓋体 6 に係止する係止部が設けられるようになっている。

【0019】

これら係止突起 26 と係止片 18 の凸部 19 においては、交換用カバー 7 のスライド方向である前後方向に互いに抜脱不能にかつ上下方向に係脱自在に、角付けされた出隅と入隅の間隔をもって係合される。そして、係止片 18 は、交換用カバー 7 の後端が蓋体 6 後端的膨出部 21 に当接されることに応じて、その凸部 19 が係止突起 26 の下から滑り込んで係止される。そしてさらに窪み部 24 は、交換用カバー 7 を係止突起 26 から離脱させるために、交換用カバー 7 と蓋体 6 との間にスペース S を形成して当該交換用カバー 7 の押し下げによる弾性変形を許容するようになっている。

50

(5)

JP 2004-135948 A 2004.5.13

【0020】

本実施形態にかかる化粧料容器 1 の作用について説明すると、化粧料容器 1 を購入した購買者が蓋体 6 に装着されている交換用カバー 7 を、他のデザインの新たな交換用カバー 7 に交換する際には、まず、窪み部 2 4 上に位置する交換用カバー 7 の後端部分を押し下げて弾性変形させる。このように交換用カバー 7 を弾性変形させることで、図 4 に示すように係止片 1 8 が係止突起 2 6 よりも下方に押し下げられ、これによって係止部による係止が離脱される。

【0021】

この状態で交換用カバー 7 を前方に向かって引く。交換用カバー 7 を引くと、スライド用溝 2 2 に沿ってスライド用リブ 1 6 が移動し、これに伴って図 5 に示すように係止片 1 8 が膨出部 2 1 から抜き出されるとともに、保持突起 1 7 も保持溝 2 3 から離脱されることになり、これにより交換用カバー 7 を蓋体 6 から取り外すことができる。

【0022】

次いで、新たな交換用カバー 7 を蓋体 6 に装着する際には、蓋体 6 の前端からスライド用リブ 1 6 をスライド用溝 2 2 に差し込んで、交換用カバー 7 を後方に向かってスライドさせる。交換用カバー 7 の後端が膨出部 2 1 に達すると、交換用カバー 7 の弾性変形を保持しながら、係止片 1 8 は係止突起 2 6 の下に潜り込んで係止され、またこれと同時に保持溝 2 3 に保持突起 1 7 が係合されることになり、これとともに交換用カバー 7 の垂下部 1 5 が蓋体 6 の側部 2 0 上に載置された状態で、交換用カバー 7 の後端および垂下部 1 5 の前端が蓋体 6 の膨出部 2 1 および外周壁 6 a 前端と直接されて、これにより交換用カバー 7 を蓋体 6 に重ね合わせて装着することができる。

【0023】

以上説明したように本実施形態にかかる化粧料容器 1 にあっては、蓋体 6 にこれを覆って交換可能に重ね合わせて装着される弾性変形可能な交換用カバー 7 と、蓋体 6 と交換用カバー 7 との間に設けられ、蓋体 6 に交換用カバー 7 をスライド自在に係合させる、スライド用リブ 1 6 とスライド用溝 2 2 からなるスライド係合部と、蓋体 6 と交換用カバー 7 との間に設けられ、当該蓋体 6 に、スライドされる交換用カバー 7 を係止する、係止片 1 8 と係止突起 2 6 とからなる係止部と、蓋体 6 に設けられ、交換用カバー 7 を係止部から離脱させるために交換用カバー 7 の弾性変形を許容する窪み部 2 4 とを備えたもので、交換用カバー 7 を交換することができ、化粧料容器 1 の外観が生産者の選定したデザインに限定されることがなく、化粧料容器 1 として、購買者が好みに応じて外観を自由度高く選ぶことができ、これにより購買意欲を高め得るものとすることができる。

【0024】

また交換用カバー 7 としては、従来の蓋体などと同様に、加飾部分を一体不可分に互いに分離不能に一体的に形成すればよく、従って加飾部分が交換用カバー 7 から部分的にでも剥がれたり、また脱落したりすることがなくて、製品としての化粧料容器 1 を、従来と遜色のない高級感溢れる高い品質で提供することができる。

【0025】

また主として、スライド用リブ 1 6 とスライド用溝 2 2 とからなるスライド係合部のスライド操作のみで簡単に交換用カバー 7 の脱着操作を行うことができる。また、蓋体 6 と交換用カバー 7 との間に、交換用カバー 7 を当該蓋体 6 に保持する、保持突起 1 7 と保持溝 2 3 からなる保持部を設けたので、スライド自在な交換用カバー 7 を固定的にしっかりと蓋体 6 に保持することができる。さらに、スライド用溝 2 2 とスライド用リブ 1 6 によって、蓋体 6 と交換用カバー 7 のスライド操作を案内することができ、安定した操作性を確保することができる。

【0026】

また、交換用カバー 7 を弾性変形可能に形成するとともに、その弾性変形を許容する窪み部 2 4 を蓋体 6 に設けたので、係止突起 2 6 に対する係止片 1 8 の係脱操作を容易化することができる。また、係止突起 2 6 と係止片 1 8 とを出隅と入隅の関係をもってスライド方向に抜脱不能に係合させたので、この構成からも交換用カバー 7 を蓋体 6 にしっかりと

(6)

JP 2004-135948 A 2004.5.13

固定することができ、化粧料容器 1 に落下などによる衝撃が作用した場合に、交換用カバー 7 が簡単に脱落してしまうことを防止できる。

【0027】

ところで、容器本体 3、蓋体 6、並びに交換用カバー 7 の平面外形輪郭を多角形状や円形状とした場合には、例えば蓋体 6 の上面 6 b にスライド凹溝を形成するとともに、交換用カバー 7 から垂下させてスライド凸条を形成するなどしてスライド係合部を構成すればよい。

【0028】

上述した本実施形態にあっては、蓋体 6 に交換可能にこれを覆う交換用カバー 7 を着脱自在に設ける場合を例にとって説明したが、容器本体 3 に交換用カバー 7 を設ける場合には、容器本体 3 と交換用カバー 7 との間にスライド係合部や係止部、保持部を設けるようにし、また窪み部 2 4 は容器本体 3 に設けるようにすればよい。

【0029】

さらに、本実施形態にあっては、ヒンジ 4 やフック 5 を備えた化粧料容器 1 を例示して説明したが、これに限らず、容器本体 3 に対してネジ構造や径嵌合構造によって蓋体 6 を着脱するタイプの各種容器に適用してもよいことはもちろんである。

【0030】

【発明の効果】

以上要するに、本発明にかかる化粧料容器にあっては、加飾部分が容器本体や蓋体から部分的にでも割がれたり、また脱落したりすることがないという要請に応えることができ、かつまた購買者が好みに応じて外觀を選ぶことができる自由度を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明にかかる化粧料容器の好適な一実施形態を示す側断面図である。

【図 2】 図 1 の化粧料容器の蓋体の一部破断分解斜視図である。

【図 3】 図 1 の化粧料容器の一部正面断面図である。

【図 4】 図 1 の化粧料容器の交換用カバーを弾性変形させて、係止部から離脱させた状態を示す要部拡大側断面図である。

【図 5】 図 1 の化粧料容器の交換用カバーをスライドさせて、取り外す過程を示す要部拡大側断面図である。

【符号の説明】


- | | |
|------------|----------|
| 1 化粧料容器 | 3 容器本体 |
| 6 蓋体 | 7 交換用カバー |
| 16 スライド用リブ | 17 保持突起 |
| 18 係止片 | 19 凸部 |
| 22 スライド用溝 | 23 保持溝 |
| 24 窪み部 | 26 係止突起 |

30


(7)

JP 2004-135948 A 2004.5.13


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【図 5】

